K-1-2

K-1-2


Studzienka betonowa fi 1,0 m
Proj. PE90
Istn. t
Proj. ks160 P48(3,0mb)
Proj. ks160 P48(1,5mb)
Studzienka betonowa fi 1,0 m
Istn. w450
Proj. PE90
Istn. w160
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Istn. w500
Studzienka fi 600 mm
Proj. ks160 P49(3,0mb)

poziom por.77,00 m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.m.]	86,85				86,50				86,70		86,70	86,55
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	81,69	81,70	81,71	81,75	81,84	81,85	81,85	81,86	82,05	82,06	82,07	82,32
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV200 0,58				PCV200 0,47				PCV200 1,00		PCV200	
Zagłębienie [m]	5,16				4,66				4,65		4,63	4,23
Długość [m]	26,00				45,00				2,00		50,00	
Odległość [m]	0,00	1,00	3,00	10,00	26,00	27,50	29,00	31,00	71,00	72,00	73,00	123,00
Węzeł	S1				S35				S36		S37	S38

K-1-2


Proj. ks160 P50(3,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Proj. PE90
Istn. w500
Istn. tm
Studzienka fi 600 mm
Proj. PE90
Istn. 2x tm
Proj. ks160 P51(7,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Proj. ks160 P52(7,0mb)
Studzienka fi 600 mm
86,35
86,35
86,40
86,42
82,57
82,58
82,59
82,61
82,62
82,63
82,64
82,88
83,13
PCV200
PCV200
PCV200
0,50
1,20
0,50
3,78
3,72
3,52
3,29
50,00
5,00
50,00
50,00
50,00
173,00
174,00
175,00
176,00
177,00
178,00
179,50
228,00
278,00
S39
S40
S41
S42


K-1-2
K-1-2
Studzienka fi 600 mm
Istn. 2x tm
Istn. w500
Istn. tm
Istn. w500
Istn. w160
Studzienka fi 600 mm
Proj. PE90
Proj. ks160 P53(6,5mb)
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Istn. 160
Istn. w500
Istn. w500
Istn. g63
Studzienka fi 600 mm
Proj. PE90
Istn. 3x tm
Proj. ks160 P54(7,0mb)
Studzienka fi 600 mm
86,80
86,49
86,90
86,62
86,70
86,44
86,21
83,43
83,45
83,46
83,47
83,48
83,49
83,50
83,51
84,02
84,16
84,32
84,33
84,33
84,32
84,34
84,35
84,36
84,36
84,61
PCV200
PCV200
PCV200
PCV200
PCV200
PCV200
0,60
0,88
1,18
0,52
0,52
0,57
0,50
3,37
2,99
2,88
2,46
2,38
2,08
1,60
8,00
44,00
27,00
31,00
7,00
50,00
328,00
330,00
331,00
332,00
333,50
335,00
336,00
337,00
380,00
407,00
438,00
439,50
439,50
440,00
442,00
443,00
445,00
446,00
495,00
S43
S44
S45
S47
S48
S49
S50

K-1-3

Wymiana istn. Ø160 PVC na Ø200 metodą bezwykopową


poziom por.81,00 m n.p.m.
Istn. studzienka fi 425 mm
Studzienka fi 600 mm
Istn. t
Istn. t
Istn. g63
Przecisk sterowany
Istn. g32
Studzienka fi 600 mm
Studzienka fi 600 mm
Proj. ks160 P55(10,0mb)
Studzienka fi 600 mm
Proj. Pe90
Studzienka rozprężna 1,0 m

Rzędna terenu [m n.p.m.]	87,04	87,10						87,20	86,60	86,60	86,65
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	84,39	84,42		84,43	84,45	84,47	84,55	84,57	84,68	84,76	84,80
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV200 0,50								PCV200 0,42	PCV200 2,00	
Zagłębienie [m]	2,65	2,68						2,63	1,92	1,84	1,85
Długość [m]	6,00	30,00						22,00	17,00	2,00	
Odległość [m]	0,00	6,00	7,00	8,00	13,00	17,00	31,00	36,00	58,00	75,00	77,00
Węzeł	Istn. S	S52						S53	S54	S55	S56


poziom por.81,00 m n.p.m.
Studzienka betonowa fi 1,0 m
Studzienka fi 600 mm

Rzędna terenu [m n.p.m.]	87,16	87,04
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	84,27	84,39
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160/PVC200 1,50	
Zagłębienie [m]	2,89	2,65
Długość [m]	8,00	0,00
Odległość [m]	0,00	8,00
Węzeł	Sistn.	S51

PVC

LEGENDA:

🟩 - ISTNIEJĄCA DROGA
═ - RURA KANALIZACJI SANITARNEJ

"PROJEKTOWANIE"-MAREK GALIŃSKI

FAZA:	Projekt budowlano–wykonawczy	Nr. zlecenia	Umowa nr 11/2013/IN z dnia 15.10.2013
BRANŻA:	Sanitarna		
TEMAT:	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno–tłoczna	Nr. rysunku	6
NAZWA:	Profil podłużny K–1–2, K–1–3	Skala	1:100/500
LOKALIZACJA:	Wysogotowo ul. Batorowska, Pszenna, Długa	Data	08.2014
INWESTOR:	TP–KOM Spółka z o.o.	Podpis	Nr.uprawnień
ADRES:	ul. Zachodnia 4 62–080 Tarnowo Podgórne		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Galiński		308/76/Pw
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Janina Górna		246/84/Pw